Anlage 3

Daten Winterhalter Geschirrspüler:

Spannung	Absicherung	Gesamtanschlusswert[4] [5] Tankheizung 1,8 kW Boilerheizung 4,0 kW	Gesamtanschlusswert Cool[4] Tankheizung 2,5 kW Boilerheizung 4,0 kW
380 V - 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	6,0 kW	–
	16 A	7,9 kW	6,1 kW

DOS	Einführung für Schläuche (Reiniger / Klarspüler) und Kabel
TWw	Frischwasseranschluss (G ¾", Außengewinde)
EZ	Einführung für Elektroanschlusskabel
P	Anschluss für bauseitiges Potentialausgleichssystem
A	Abwasseranschluss; Ablaufpumpe eingebaut

Zubehör

flexibler Zulaufschlauch; an Punkt TWw anschließen



flexibler Ablaufschlauch; an Punkt A anschließen

Schmutzfänger; zwischen Wasserabsperrventil und Zulaufschlauch einbauen

Steckdose für Kühlschrank in der Wand? H ca. 300mm abFFB

Abstand Fensterleibung Stütze 4914 noch prüfen!

Edelstahlwinkel über Vorderkante und Seite als Dampfschutz

Rückwand/Seitenwand beginnt erst 200mm ab FFB

BARTSCHER FLASCHENKÜHLSCHRANK 320 LN (700321)

Innen weiß, außen weiß
Netto-Inhalt: 320 Liter
Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C
Innenbeleuchtung mit Ein/Aus-Schalter
Automatische Abtauung
Kühlmittel R600a
Verdampfer an der Hinterwand
Glastür mit Alu-Rahmen
Türanschlag wechselbar
Anschlusswert: 0,23 kW / 1 NAC 230 V
B 600 x T 600 x H 1730 mm
5 höhenverstellbare Gitte

Warmwasser, Kaltwasser Abwasser aus dem Fußboden ○ Ablauf

Kühlschrank

Getränkeheke Kühlunterbau Schanktisch abdeckung mit Wulstrand

Spülbecken

Gläser spülmaschine Winterhalter UC-M-Bistro -Standart

A

EZ

TWw

Schrank ohne Boden ohne Sockel, Tür abschließbar für Teilentsalzungsgerät und Reiniger

Steckdose für große Kaffeemaschine Kabelauslass aus dem Boden

Reiniger Kanister für Lanze

Teilentsalzungsgerät

Stütze

Kabel aus dem Fußboden für spätere Steckdose für den Backofen

Kabel aus dem Fußboden für eine Steckdose für die Getränketheke Elektrischer Anschluss 230V/270W

Kabel aus dem Fußboden für Arbeitssteckdosen Leistung bitte beim Betreiber erfragen

Kabel aus dem Fußboden für Bora Pura Kochfeld und eine Steckdose für den Plasmafilter

Kochfeld mit Abzug und Plasmafilter

darunter 2 Auszüge für Töpfe, Plasmafilter im Sockel, Abluft bläst zwischen Möbelboden und Sockel aus

Warmwasser, Kaltwasser Abwasser aus dem Fußboden ○ Ablauf

Küchenschrank mit Auszügen

Backofen

Tellerstapel in 3 Auszügen

Geschirr-körbe

Küchenschrank mit 3 Auszügen

Küchenschrank mit 3 Auszügen

Geschirr-körbe

3040
2306
1221
1184
1087
2948
1824
4875

Kochfeld Bora Pura

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm

BARBARA DORN
Innenarchitektur und Möbeldesign
Überlinger Str. 19
88696 Owingen
badorn@web.de
0174 704 7405

Bauherr: Gemeinde Allensbach

Adresse BV: Grundriss Küche Torkel Allensbach

Mst: 1:25 | Format: A3

Dat: 06.07.22 | gez: bd